

MyPBX – IP 集团电话系统

MyPBX 是专为企业量身定制的嵌入式电话系统，MyPBX 将 PSTN 线路（电信线路）和 VoIP 网络完美的结合在一起，不仅高效的控制了通信成本，同时也确保用户在断电或者网络中断的情况下保持通话不中断，更稳定的使用电话系统。MyPBX 也是一种融合的实现方案，即在传统的电话系统上结合应用 VoIP 技术，非常适合企业/企业分支机构的长途电话旁路、PBX 互联及扩展等 VoIP 应用。



<p>特性/规格</p> <p>用户数: 100</p> <p>同时通话数 (最大值): 22</p> <p>语音留言容量: 4000 分钟</p> <p>接口: 最多支持 16 个模拟口 (外线口/内线口); 最多支持 8 个 GSM/UMTS 端口; 最多支持 8 个 BRI 口。</p> <p>闪存: 512 MB</p> <p>内存: 128 MB</p> <p>LAN 口: 1 个 (10/100Mbps)</p> <p>WAN 口: 1 个 (10/100Mbps)</p> <p>协议: SIP (RFC3261), IAX2</p> <p>传输类型: UDP, TCP, TLS, SRTP</p> <p>DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band</p> <p>语音编码: G.711 A/u-law, G.722, G.726, G.729 A, GSM, Speex, ADPCM, H261, H263, H263p, H264, MPEG4.</p> <p>指示灯: 红色代表 FXO 或 GSM 端口, 橙色代表 BRI 端口, 绿色表示 FXS 端口。</p> <p>网络支持: PPPoE, DHCP 客户端, 静态 IP 地址; DHCP 服务器, VLAN, DDNS。</p> <p>尺寸: 长 x 宽 x 高(440x175x45mm)</p> <p>重量: 2500g</p> <p>电源: 90V~264V, 50~60Hz 1.5A MAX</p> <p>运行环境</p> <p>运行环境: 0°至 40°C, 32°至 122° F</p> <p>存储环境: -20°至 65°C, 4°至 149° F</p> <p>功能</p> <p>自动话务员</p> <p>呼叫队列</p>	<p>响铃组</p> <p>Auto Provision</p> <p>黑名单</p> <p>通话记录</p> <p>呼叫转移</p> <p>呼叫停泊</p> <p>呼叫截答</p> <p>呼叫路由</p> <p>呼叫等待</p> <p>呼叫跟随</p> <p>通话录音</p> <p>来电显示</p> <p>电话会议</p> <p>外转外 (DISA)</p> <p>特色铃声</p> <p>免打扰 (DND)</p> <p>防火墙</p> <p>广播/对讲</p> <p>等待音乐</p> <p>结合 Skype (Skype Connect)</p> <p>三方通话</p> <p>语音留言</p> <p>传真(T.38)</p> <p>PIN 用户</p> <p>速拨码</p> <p>移动分机</p> <p>Open VPN</p> <p>短信功能</p> <p>多国语言系统提示音</p> <p>按名字呼叫</p> <p>添加静态路由</p>
--	---